

The Judge®

Judge® II

集合多项优点于一身，使您更精准及信心十足地作每一项重要的色彩决定。

不论准备色彩介绍，还是设计或选择产品颜色，The Judge 标准多光源灯箱都能为您提供一个公正及客观的对色环境。

这款结合了高活动性及优质结构设计的小型标准多光源灯箱，适合您携带到世界任何地方使用。

稳固座桌式 — The Judge II

专利技术改善灯管的颜色表现

爱色丽(X-Rite)七种磷光体合成的日光技术相比一般以三种磷光体合成的日光灯，提供与日光最相近的模拟日光。而一般三种磷光体合成的日光灯，多数只增强于蓝及绿光波段光谱，却灰化了红色光波部份，降低对色时的准确性。然而已取得专利的爱色丽(X-Rite)日光灯，不但能为您提供最接近的模拟日光，更是获得高色彩表现指数 Color Rendering Index (CRI) 的标准光源。



标准多光源灯箱系统



多个开关式光源 更准确地评审色彩

多光源开关优点，使您更容易检测样本间是否有同色异谱现象。该现象指样本颜色于某一光源下相配，但转到另一光源时，却出现不相配情况。加入紫外线光波部分，使 The Judge 为您提供最接近天然的日光效果。紫外线光波部分，可独立与其他光源一并使用，更有效地检测产品，染料及涂料上的荧光增白剂。

符合多个国际标准

The Judge 符合多个重要的视评国际标准，包括美国 ASTM D1729 — 不透明物件色差视评，国际 ISO 3664 — 色彩检视照明环境，以及 DIN、ANSI 及 BSI 标准。配合内部以低光泽及孟塞尔中灰色涂布 (Munsell N7 /)，防止外围杂光影响，大大减低在色彩沟通上的误差。

The Judge®

标准多光源灯箱

规格



Daylight D65



Cool White Fluorescent



Illuminant "A" (Incandescent)



TL84

		The Judge II
外型尺寸	尺寸	高: 21.85" (55.5cm) 宽: 26.5" (67.3cm) 深: 20.5" (52.1cm)
	观察尺寸	高: 17.85" (45.3cm) 宽: 24" (61cm) 深: 19.30" (49cm)
重量表	重量 /	50lbs. (22.7 千克) /
	运输重量	60lbs. (27.2 千克)
供电要求		100 至 117 伏交流电 / 50 至 60 赫或 220 至 240 伏交流电 / 50 至 60 赫
光源	日光种类*	7500K, CIED75 北方天空日光 6500K, CIED65 平均北方天空日光 5000K, CIED50 正午天空日光
	冷白萤光	4150K, 一般店铺 / 办公室照明 宽波段萤光
自订光源选择		Ultralume30 或 TL83, TL84 或 TL85
标准光源 A		2856K, 一般家用白炽照明灯
灯箱式样	紫外光	滤镜过滤接近 UV 钢制 (稳固座桌式)

*日光种类之选择, 需视乎该工业或应用上之标准,规格变化恕不另行通知。

参数如有变化, 恕不另行通知。

ColorRight

香港榮東科技有限公司
東莞市榮東貿易有限公司

东莞地址: 东莞市常平镇东元东路29号悦凯商务楼8楼A6室 邮编: 523560 电话: (0769) 8117 3236 传真: (0769) 8117 3235
昆山地址: 江苏省昆山市震川西路名仕商务中心1307室 邮编: 215300 电话: (0512) 5523 5627 传真: (0512) 5523 2627
香港地址: 香港火炭坳背湾街49-51号协力工业大厦10室06室 电话: 852-3568 0921 传真: 852-8343 0558

网址: www.coloright.com.cn

电邮: sales@coloright.com.cn