

SpectraLight® III

标准多光源灯箱

SpectraLight III 标准对色光源灯箱，拥有多项革新功能可用作产品推介、设计及色彩选择。客观的对色环境有助于提升生产力、降低成本及减少失误。

专利技术 — 世界上最精确的模拟日光

SpectraLight III 拥有目前世界上最先进的模拟 CIE 标准日光光源技术，以钨丝灯光透过专利过滤镜片，再通过散射片复制出 CIE 日光光谱光源。

可调校技术 — 国际技术及标准协会认可

随着灯管老化、电源不稳定等因素影响，即使相同型号的灯箱所发出的光源也可能出现漂移。SpectraLight III 可以通过再次校正色温及光亮度而使光源再标准化，从而达到对色的一致性。因此，每个 SpectraLight III 均随机附有一张国际技术及标准协会(NIST)认可证书。

符合多个国际标准

SpectraLight III 符合多个重要的国际视评标准，包括美国 ASTM D172 — 不透明物件色差视评，国际 ISO 3664 — 色彩检视照明环境，以及 DIN, ANSI 及 BSI 标准。配合内部低光泽及孟塞尔中灰色涂布 (Munsell N7)，排除外围杂光影响，大大减低色彩沟通上的失误。



Smart Logic 技术

操作人员可通过 SpectraLight III 的内置存储记忆，输入光源自动切换程式，灯箱便会依照次序启动预设光源，并定时切换。此功能可有效省却人手操作，提高生产效率。

专业计时器

SpectraLight III 独有显示屏幕及内置计时器。每种光源均有已使用时间显示，操作人员可依据时间显示，更换新灯管，使灯箱恢复最佳状态。

安全耐用

当操作人员忘记关掉日光光源时，SpectraLight III 独有的安全切换装置便会即时启动，使高耗电光源切换至低耗电的冷白光光源，能有效地延长灯管寿命并减低灯箱过热的危险。

SpectraLight® III

标准多光源灯箱

规格



标准日光



水平日光 HOR



橱窗射灯 A



TL 84



冷白荧光 CWF

外型尺寸	照明部份	观察箱
	高: 9.5" (24.1cm)	高: 27.5" (69.9cm)
	宽: 37.1" (94.2cm)	宽: 37.1" (94.2cm)
	深: 25.7" (65.3cm)	深: 24.4" (62.0cm)
重量表	灯箱重量	92lbs. (41.7千克)
	运输重量	154lbs. (69.9千克) (包括照明部份)
供电要求	电流	20 安培 (Ampere)
	耗电量	最高 2000 瓦特 (Watt)
光源	日光种类 D*#	D75 (7500K) 北方天空日光 D65 (6500K) 平均北方天空日光 D50 (5000K) 正午天空日光
	水平日光 HOR	2300K Horizon
	冷白荧光 CWF	4150K 一般店铺 / 办公室照明宽波段荧光
	标准光源 A	2856K 一般家用白炽照明灯
	自订光源选择#	3000K Ultralume 30 或 4100K TL84
	紫外光	滤镜过滤接近UV
灯箱式样	钢制 稳固座桌式	

* 日光种类的选择, 需视乎该工业或应用上的标准。

请于购买前指定其中一种作为灯箱光源。

参数如有变化, 恕不另行通知。

ColorRight

香港榮東科技有限公司
东莞市榮東貿易有限公司

东莞地址: 东莞市常平镇东元东路29号悦凯商务楼8楼A6室 邮编: 523560 电话: (0769) 8117 3236 传真: (0769) 8117 3235
 昆山地址: 江苏省昆山市震川西路名仕商务中心1307室 邮编: 215300 电话: (0512) 5523 5627 传真: (0512) 5523 2627
 香港地址: 香港火炭坳背湾街49-51号协力工业大厦10室06室 电话: 852-3568 0921 传真: 852-8343 0558

网址: www.colorright.com.cn

电邮: sales@colorright.com.cn